

## PRODUKTE

# UniMod GSM-3+

- Funkmodem (GSM/GPRS) + automatische Umschaltung
- Transparente Datenübertragung
- Übertragungsprotokolle:  
SCTM, LSV1, DLMS, IEC1107; IEC60870 usw.
- Weitbereichsnetzteil:  
80VAC bis 270VAC und 60VDC bis 375VDC  
Alternativ: 12VDC für Schrankbau
- Wandgehäuse mit Klemmenblock nach DIN43861-2
- Anzeige:  
9 LED's für Betrieb, GSM, 3 INF, RI, DCD, TxD und RxD
- Drei immer verfügbare Schnittstellen: 20mA/CS, RS232 und RS485
- Weitere austauschbare Schnittstellenmodule:  
20mA/CS (insgesamt bis 8 Zähler!), RS232, RS485 oder M-Bus aktiv/passiv
- Datenformat: 7E1, 8N1, 8E1
- SMS Betätigung: Öffner/Schließer
- SMS kann per Eingangskontakt ausgelöst werden (Überwachung, Tür offen, etc)
- Melde/Alarm-SMS bei Ausfall der Versorgungsspannung mit optionalem Bufferpack
- Passwortschutz
- Fernparametrierung
- Netzbetreiber Auswahl: automatisch oder manuell
- Prepaid SIM-Karten möglich
- Automatische Baudratenanpassung an lokale Zähler (IEC1107)
- Baudratenumschaltung über Fernabfrage
- Anzeige der Empfangsqualität
- Zyklischer Reset
- Parametriersoftware: UniModSet, optional
- GSM-Antenne unter Klemmblock möglich



Baer Industrie-Elektronik GmbH  
Rathsbergstr. 23  
90411 Nürnberg

Tel: +49 911 97059 0 (Mo-Fr 8.00-17.00)

Fax: +49 911 97059 50

E-Mail: [info@baer-gmbh.com](mailto:info@baer-gmbh.com)